



## ONYX OD4012

La OD4012 es de composición abierta para perforación de un margen de 11 pulgadas (32cm) con características de E-Z para cambios rápidos del sistema de troquel. La OD4012 está diseñada con un operador en mente, ofreciendo así una configuración rápida y fácil. Incluso tirón fácil de punzón y distintas posiciones de parada de papel.

La OD4012 viene con una garantía limitada de 3 años, y está diseñada para aplicaciones en documentos tamaño estándar y viene con un exclusivo poder de perforación y durabilidad.



Más de un **98%** es reciclable



### Características del Producto

- La perforadora OD4012 cuenta con un manual y una función de inversión automática.
- Todos los troqueles para la OD4012 ofrecen nuestro potente sistema retenedor Swing Away Punzón de Troquel. El cual da acceso rápido a los punzones de perforación al mismo tiempo que los mantiene en su lugar.
- Cualquier punzón de perforación se puede desenganchar fácilmente.
- Cuenta con 12 trónqueles de punzón estándar intercambiables.
  - Canutillo de plástico anillado
  - Anillado de Alambre/ Alambre doble O
  - Espiral de plástico
  - Perforación para carpetas (agujeros)/Velobind
  - 3 agujeros de hoja suelta
- En operaciones de mando es potente suave, y silenciosa.
- En aplicaciones de tamaño irregular es fácil alinear el papel por los márgenes equilibrados.
- Use el troquel de 11 pulgadas (A4) con los lados abiertos para obtener una capacidad de perforación más ancha.
- La capacidad de perforación está limitada a 30 hojas de 20libras (80gramos) de papel. Equivalente a 60 páginas. El número de páginas depende del peso de las hojas y el modelo de perforación que se vaya a utilizar.
- Tiene una capacidad de 25 ciclos por minuto de trabajo.
- Puede utilizar el pedal, el interruptor de palma de mano o el opcional interruptor versa.
- Tiene una gran capacidad en su bandeja de residuos U-view
- 3 años de garantía

### Especificaciones de la Máquina

Punzones disponibles para el espiral y el canutillo/anillado



<u>Requisitos Eléctricos</u>				<u>Peso</u>		<u>Dimensiones</u>	
Volts AC	AMPS	Hz	Máquina	Envío	Altura	Ancho	Profundidad
115	4	60	47 lbs.	56 lbs.	7"	15"	18"
230	2	50	21.3 Kg	25.4 Kg	178 mm	381 mm	457 mm