



## ONYX HD7000

La HD7000 es una máquina de un margen de 14 pulgadas (356 mm), abierta de ambos extremos que se caracteriza por su patente de “rápido cambio” ayudando a que el troquel se cambie en 30 segundos, cambiando así el modelo de perforación. No se requieren herramientas, ni tornillos que reemplazar o perder. La HD7000 fue diseñada con un operador en mente, ofreciendo una rápida, fácil instalación que incluye un troquel y un preinstalado para detener el papel en posición. Con una garantía limitada de 3 años, realmente es el estándar de la industria.

Nomina hasta 40 hojas o 80 páginas de 20 libras (80 gramos) de papel regular. El número de hojas depende del peso del papel y del modelo que se utilizó en la perforación. Diseñada para corporaciones y comercios de alto o mediano volumen.



Más de un **98%** es reciclable



### Características del Producto

- Patente Automático de función inversa. Nuestra detección de sobre carga desencadena una función de auto-reversa reduciendo así las obstrucciones en el perforador
- Contiene un patente de Cambio Rápido del Sistema de Troquel “CRSP”
- El HD7000 contiene más de 20 troqueles intercambiables. Hay 12 de los tróqueles intercambiables son estándar. (Cada troquel tiene un precio diferente)
  - Canutillo de plástico anillado
  - Anillado de Alambre/ Alambre doble O
  - Espiral de plástico
  - Perforación para carpetas (4 agujeros)/ Velobind
  - 3 agujeros de hoja suelta
- 25 ciclos por minuto de trabajo
- Pre-instalada guía de parada de papel para una instalación fácil
- 14 pulgadas (356 mm); la máquina tiene aberturas de ambos extremos, ayudando así a una aplicación de mayor tamaño
- Todos los Punzones/Troquel de perforación se desenganchan con facilidad
- Fácil, “Punzo de Papel,” vista de alineación, para un balance de el margen de los agujeros en aplicaciones de tamaños diversos
- Pedal estándar, interruptor de mano o el opcional interruptor versa
- 3 años de garantía
- En operaciones de mando es de potente, suave y silenciosa
- Cajón grande para los desechos E-Z
- Fabricación total de meta

Punzones disponibles para el espiral y el canutillo/anillado



### Especificaciones de la Máquina

Requisitos Eléctricos				Peso		Dimensiones	
Volts AC	AMPS	Hz	Máquina	Envió	Altura	Ancho	Profundidad
115	4	60	70 lbs.	81 lbs.	9"	23"	20"
230	2	50	32 Kg	37 Kg	228 mm	585 mm	508 mm